

Национални истраживачко-образовни центар
 иновационих техногија у пољопривреди- AGRO CAMPUS Темерин
 Индустијска зона бб
 21235 Темерин
 ПИБ: 101876651
 Матични бр.: 08521387

Број: 2-3-Н-2022
 Датум: 03.06.2022.

ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ ПОНУДЕ

Поштовани,

Обраћам Вам се с молбом за достављање понуде за
Видео надзор са монтажом по спецификацији испод

Спецификација :

	VIDEO NADZOR				
1	32-KANALNI MREŽNI SNIMAČ: Rezolucija snimanja: 8MP / 6MP / 5MP / 3MP / 1080P/UXGA/720P/VGA/ 4CIF/ DCIF/ 2CIF/CIF/QCIF, Kompresija: H.265/H.264+/H264, Ulazno / izlazni saobracaj: 160/160Mbps, Video/audio izlazi: HDMI/VGA: 4K (3840X2160/30Hz, 1920X1080/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz), 1-ch audio, RCA (2.0 Vp-p, 1 kK), Dekodiranje: 2-ch @ 4K, or 8-ch @ 1080p, Dodatni ulazi: RJ45 mrežni ulaz, 1 USB 2.0 interfejs,1 USB 2.0, Hard disk prostor: 2 sata HDD do 6TB kapaciteta, Opšte: Napajanje 48V DC, Potrošnja 10W bez HDD, Radna temperatura -10 oC ~+55 oC, Dimenzije 315x240x45mm, Težina 1Kg Tip: DS-7616NI-K2 (ILI ODGOVARAJUĆI)	kom	1	0,00	0,00
2	Western Digital, 6TB Purple, IntelliPower, SATA III, 64MB Tip: WD 6 TB (ILI ODGOVARAJUĆI)	kom	1	0,00	0,00
3	4 MP ColorVu Fiksna Bullet Mrežna Kamera, 1/1.8" progressive scan CMOS; Rezolucija snimanja: 2560 x 1440 @25fps; Osetljivost: Color: 0.0014Lux @ (F1.0, AGC ON), 0 Lux with white light; Domet bele svetlosti: do 30 metara; Interfejsi: RS-232, RJ45, integrisan slot za sd karticu do 256gb kapaciteta, reset dugme; Protokoli: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS; Mrežni standardi: ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK; Video kompresija: H.265+, H.265, H.264+, H.264; Smart mogućnosti: Regija interesa, detekcija upada i prelaska linije; Alarm: Detekcija pokreta, pokrivanje/prskanje, izuzeci mreža prekinuta, sukob IP adresa, pogrešna lozinka, HDD pun, greška HDD-a; Ostale karakteristike: WDR 120db, 3D DNR, BLC, HLC, D/N, ROI, Napajanje i potrošnja: 12V DC, 0,5A, 6W; PoE; Radna temperatura i nivo zaštite: -30C do 60C, IP67; Dimenzije i težina: 85 x 85 x 218 mm, Težina 710g; Kompatibilni pribor: DS-1276ZJ-SUS, DS-1280ZJ-S, DS-1275ZJ-SUS. Tip:DS-2CD1047G0-L(ILI ODGOVARAJUĆI)	kom	10	0,00	0,00
4	Univerzalna metalna razvodna kutija za smeštanje kablova i napajanja za kamere; Prečnik je 137mm Tip: DS-1280ZJ-S	kom	10	0,00	0,00

5	16 x 100Mbps network ports (RJ45), 2 x 1000Mbps uplink porta (RJ45), 2 x 1000Mbps SFP porta, od toga 16x PoE porta; Podrška: IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3af, IEEE802.3at, IEEE802.3az, IEEE802.3x, IEEE802.3af, IEEE802.3at; Modovi rada: Default (Normal mode): Svi portovi komuniciraju normalno međusobno; EXTEND (Surveillance mode): Distanca prenosa do 250 metara uz brzinu 10Mb/s; VLAN (Secure mode): 16 x Downlink portova mogu komunicirati samo sa uplink portovima; 6kV zaštita od prenapona; PoE Budžet: 370W; Maksimalna snaga porta: 250W; Dimenzije: 440mm x 207mm x 45mm; Moguća rek montaža 19" , dolazi uz switch. Tip: NSW2010-16T2GC-POE-IN	kom	1	0,00	0,00
6	MikroTik wAP 60G 1Gb/s full duplex 802.11ad indoor/outdoor bežični uređaj na 60GHz, domet 200+ met, AES kriptovanje, beamforming, quad core CPU 716MHz, 256MB RAM, temp. -40oC÷70oC, PoE injector +24V, RouterOS L3 Tip: MikroTik wAP 60G	kom	2	0,00	0,00
7	Instalacioni kabl UTP cat 6 4x2x0,5	m	300	0,00	0,00
8	Podešavanje i puštanje u rad sistema video nadzora	kompl	1	0,00	0,00
9	Izrada nosača za linkove video nadzora	kom	2	0,00	0,00
					0,00

Место монтаже: Темерин, живинарски објекат у оквиру комплекса Агро Кампус; додатни радовци везани за набавку за реконструкцију и опремања живинарског објекта

Додатни захтеви у вези података које понуда треба да садржи:

- датум важења понуде
- рок испоруке по примљеној наруџбеници
- начин и рок плаћања (плаћање је по завршетку радова и испоруци)
- **обавезно на понуди навести јединичну цену и укупну цену (са и без ПДВ-а, ако га има)**

По креирању понуде, молимо Вас да исту доставите мејлом на svetlana.kovacevic@polj.edu.rs или путем поште најкасније до **06.06.2022. године у 12 h.**

Директор

ДВМ Ивица Јожеф